



# ŞİŞECAM TEK UÇLU FİTİL

## FİLAMENT SARMA UYGULAMALARI İÇİN TEK UÇLU FİTİL

### FWR6

“E” camından üretilen tek uçlu fitil ürünü

#### Ürün Özellikleri

- İyi çözülme özellikleri
- Yüksek proses performansı
- Düşük faz
- Mükemmel ıslanma
- Yüksek mekanik performans
- Hızlı reçine emilimi

Filament sarma uygulamaları için tasarlanmıştır.



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cam Tipi	E	Nem Miktarı (%)	max. 0,1
Fitil Teksi (g/1000m)	300 / 410 / 600 1200 / 2400 4800 ± %10	Bağlayıcı Miktarı (%)	0,55 ± 0,15
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14 / 16 / 16 17 / 17 / 24	Bağlayıcı Türü	Silan
		Reçine Uyumu	Doymamış Poliester, Vinilester, Epoksi

### BOBİN BOYUTLARI VE AMBALAJ

İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Ağırlık (kg)	Yükseklik (mm)
160	290	Nom. 16	250

Ambalaj	Paletteki Bobin Sayısı	Paletteki Sıra Sayısı	Palet Boyutu (cm)	Palet Yüksekliği (cm)	Palet Net Ağırlığı (kg)	Her Sırada Bobin Sayısı
Kutusuz Ambalaj (Z)	48	4	96 x 128 (E)	125	770	12

FWR6 tek uçlu fitil ürünü, ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretilmektedir.

Ürün özellikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık % 65 bağıl nemde saklanmalıdır.

Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır.

Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

#### ŞİŞECAM ELYAF SANAYİ A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi,  
No: 44B 34947 Tuzla İstanbul Türkiye

T +90 850 206 15 92  
T +90 850 206 15 96

www.sisecamkimyasallar.com