

PP3 UD

Tek Uçlu Fitol



POLİOLEFİN TAKVİYELİ LFT UYGULAMALARI İÇİN YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET

Ürün Açıklaması:

PP3 UD tek uçlu fitil ürünü, E-camından üretilerek pultrüzyon (pellet, bant) ve prepreg (bant) gibi LFT (Long Fiber Thermoplastic) uygulamalarında yüksek mekanik mukavemet için tasarlanmıştır.


Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- İçten ve dıştan kolay çözülme
- LFT uygulamalarında mükemmel işlenebilirlik
- Hızlı ve güçlü ıslanma
- Yüksek kuru kopma mukavemeti
- Düşük pamuklanma
- Yüksek mekanik performans

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Türü	Silan
Teks (g/1000 m)	1200 / 2400 ± %7	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.40 ± 0.15
Elyaf Çapı (µ)	16 / 17 ± 0.5	Reçine Uyumu	Polietilen, Polipropilen
Nem Miktarı (%)	maks. 0.1		

Kullanım Alanları:



Otomotiv

Bobin ölçüleri:

İç Çap (mm): 160
Dış Çap (mm): 290
Yükseklik (mm): 250
Ağırlık (kg): 18

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdesiz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12
Paletteki Bobin Sayısı	48
Palet Boyutu (cm)	95x125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	860



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3136-1

Revision Date: 03.2023