

MAT7 Keçe



PANEL UYGULAMALARI İÇİN KEÇE

Ürün Açıklaması:

MAT7 toz bağlayıcılı keçe ürünü, E-camı elyafından sandviç panel, düz ve ondüle laminat uygulamaları için geliştirilmiştir.




Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Homojen ağırlık dağılımı
- Hızlı ıslanma
- Kolay şekillendirme
- Kolay reçine emilimi
- Düşük reçine tüketimi
- Yüksek gerilme mukavemeti

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Türü	Silan
Birim Alan Ağırlığı (g/m²)	100/150/175/225/300/ 375/450 ± %5	Split Teksi (g/1000 m)	Nom. 15
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14	Kırılmış Elyaf Uzunluğu (mm)	50
		Reçine Uyumu	Doymamış Poliester

Kullanım Alanları:

-  Panel Uygulamaları
-  Sandviç Panel
-  Renkli Panel

Rulo ölçüleri:

İç Çap (mm): 100
Dış Çap (mm): 410

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdeli / Karton Gövdesiz / Kutulu
Paletteki Rulo Sayısı	12 - 30 aralığında
Palet Boyutu (cm)	110 x 146
Palet Yüksekliği (cm)	Değişken
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	400 - 1100



Daha detaylı
paketleme bilgisi için
lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3126-1

Revision Date: 03.2023