

# PWR6

## Tek Uçlu Fitol



### MÜKEMMEL YÜZEY KALİTESİ

#### Ürün Açıklaması:

PWR6 tek uçlu fitil ürünü, pultrüzyon uygulamaları için geliştirilmiş tek uçlu fitil ürünüdür. E-camından üretilen PWR6 kolay proseslenebilirlik ve mükemmel yüzey kalitesi için tasarlanmıştır.


#### Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Kolay çözülme
- Pultrüzyon uygulamalarında mükemmel işlenebilirlik
- Çok düşük pamuklanma
- Matriks reçine ile mükemmel ıslanma performansı
- Çok iyi fitil bütünlüğü
- Mükemmel yüzey kalitesi

#### Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Nem Miktarı (%)	maks. 0.1
Teks (g/1000 m)	136 / 300 / 410 / 600 / 900 / 1200 / 2400 / 4400 / 4800 ± %7	Bağlayıcı Türü	Silan
Elyaf Çapı (µ)	13 / 14 / 16 / 16 / 16 / 17 / 17 / 23 / 23 ± 0.5	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.55 ± 0.15
		Reçine Uyumu	Doymamış Poliester, Vinilester, Epoksi

#### Kullanım Alanları:

 Pultrüzyon Uygulamaları

#### Bobin ölçüleri:

İç Çap (mm): 160  
Dış Çap (mm): 290  
Yükseklik (mm): 250  
Ağırlık (kg): 18

#### Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdesiz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12
Paletteki Bobin Sayısı	48
Palet Boyutu (cm)	95x125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	860



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

#### Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3115-1

Revision Date: 03.2023